



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 21.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Scangrip FLOOD LITE MC LED-Baustrahler

Bestell- und Artikelnummer: 03.5662

Listenpreis CHF 132.47

**Fuxpreis CHF 113.00**

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

ROBUSTER BAUSTRAHLER MIT 5 M KABEL UND USB-POWERBANK

- FLOOD LITE MC ist ein kompakter LED-Baustrahler, der leicht von Aufgabe zu Aufgabe mitzunehmen ist. Das robuste und langlebige Gehäuse des Flutlichtstrahlers wurde aus besonders schlagfestem Kunststoff hergestellt und eignet sich perfekt für den rauen Alltagsbetrieb.
- Gegenüber dem vorigen Modell wurde der FLOOD LITE MC mit der hocheffizienten COB-LED-Technologie für superhelle Ausleuchtung des Arbeitsplatzes versehen.
- Flexible Positionierung des Baustrahlers
- FLOOD LITE MC kann auf dem SCANGRIP-STATIV montiert werden und bietet damit eine feste Arbeitsbeleuchtungslösung, die bis zu 3 Meter höhenverstellbar ist. Für eine mobile Lösung kann die FLOOD LITE MC-Leuchte auf dem SCANGRIP-Rollstativ montiert werden. Eine Doppelhalterung für die Montage von zwei Leuchten ist als Zubehör erhältlich.



Deshalb sollten Sie FLOOD LITE MC wählen

- Superhelle Ausleuchtung mit COB-LED-Technologie
- Leicht und kompakt in schlankem Design
- Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Eingebaute Powerbank mit USB-Buchse für mobile Einheiten.

// Das einmalige Design des FLOOD LITE M trägt EU-Geschmacksmusterschutz RCD Nr. 4070035.

### Technische Daten

- Nennspannung 100 - 240 V (5 m Kabel)
- Lichtausbeute einstellbar 2 steps
- Abstrahlwinkel 120°
- Farbtemperatur 6000 CCT
- Farbwiedergabeindex Ra > 80 CRI
- Lichtstärke 0.50 Meter
- Lichtstärke max. 4500 Lux
- Lichtstärke max. 2250 Lux
- Lichtquelle COB LED
- LED-Lichtausbeute 170 lm/W
- Lichtstrom max. 3500 Lumen

- Lichtstrom min. 1750 Lumen
- Leistungsaufnahme max. 30 W
- IP-Schutzart IP54
- Abmessung LxBxH 163 x 47 x 275 mm
- Gewicht 1.91 kg

### **Standard-Ausrüstung**

- Handbuch