



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 19.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell KSS 60 cc Kappschienen-Säge

Bestell- und Artikelnummer: 91B130

Fuxpreis CHF 1'194.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 25.00

Beschreibung

- Mit ihrem geringen Gewicht und Schnitttiefen von bis zu 60 mm auf der Schiene setzen die neuen, starken Kappschienen-Sägen von MAFELL deutliche Akzente zum Beispiel beim Innenausbau.
- Die Säge wird nach dem Schnitt automatisch in die Ausgangsposition zurückgezogen und bietet bei voller Schnitttiefe eine maximale Schnittlänge von 408 mm.
- Geballte Power und hohe Drehmomente haben einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.
- Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.



Einsatzgebiet

- Kappschnitte mit Führungseinrichtung
- Längs- und Querschnitte
- Tauch- und Ausschnitte
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

Vorteile

- Durch das einzigartige Schwenksystem ist im Winkelbereich zwischen 0° und 45° immer eine Schnitttiefe von 47 mm (inkl. Schiene) erreichbar.
- Mit einem einzigen Knopfdruck lässt sich die Maschine von der Kappschiene lösen und mit allen Anwendungsmöglichkeiten der K 65 cc verwenden.
- Die gummierte Unterseite hält die Kappschienen-Säge sicher auf dem Material und schützt die Werkstück-Oberfläche vor Beschädigungen.
- Helle LED-Lichter sorgen für eine großflächige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.

Technische Daten

- Nennaufnahme 1800 W
- Universal-Motor 230 V / 50 Hz
- Nennleerlaufdrehzahl 2700 – 4700 min⁻¹
- Schnitttiefe mit Schiene bei 0° 0 - 61 mm
- Schnitttiefe mit Schiene bei 45° 0 - 47 mm
- Schnitttiefe ohne Schiene bei 0° 0 - 67 mm

- Schnitttiefe ohne Schiene bei 45° 0 - 53 mm
- Schwenkbereich 0 - 45 °
- Schnittlänge 408 mm
- Winkelschnitte -60 - +60 °
- Gewicht mit Schiene 5.9 kg

Standard-Ausrüstung

- Transportkoffer TK, Metallausführung (LxBxH) 785 x 320 x 285 mm
- Sägeblatt-HM 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 32, WZ, für Feinschnitte in Holz
- Parallelanschlag
- Führungseinrichtung M, max. Schnittlänge 400 mm
- Sechskantschlüssel 5 mm
- Anschlussleitung 5 m