



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 19.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Promac GH-1640ZX-T Metalldrehbank 400V

Bestell- und Artikelnummer: GH-1640ZX-T

Aktueller Fuxtagespreis auf Anfrage

Beschreibung

- Ausgerüstet mit digitalem Längenmessgerät der Achsen X, Y, Z
- Induktionsgehärtetes und geschliffenes Prismenbett aus Grauguss
- Schaltgetriebe ermöglicht das Schneiden einer Vielzahl von Gewinden ohne Zahnradwechsel
- Haupt-, Vorschub- und Schlossgetriebe im Oelbad laufend
- Rechts-/Linkslauf
- Bettschlittenführungen Turcite-B beschichtet, über Zentralschmierung geschmiert
- Einstellbarer Vorschubkupplung
- 4-fach Stahlhalter mit Rasterfunktion
- Automatischem Längs- und Quervorschub
- Schwerer Standfuss für eine starke Stabilität und eine grosse Spänewanne für Sauberkeit
- Spritzschutzwand
- Integriertes Kühlmittelsystem schmiert und kühlt die Bearbeitungswerkzeug für eine lange Lebensdauer
- Dreibackenfutter mit umkehrbaren Aufsatzbacken
- Gesicherter Späneschutz und Not-/Ausschalter
- Nivelierschuh, herausnehmbare Bettbrücke
- Fussbremse mit Endschalter
- Halogenmaschinenleuchte



Technische Daten

- Motorspannung 400 Volt
- Motorleistung 8.8 / S6 40%; 5.6 S1 kW
- Dreh-Ø über Bett 406 (max. 657) mm
- Spitzenweite 1015 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 0.038-2.3 mm/U.
- Drehzahlbereich 25 - 1800 min⁻¹
- Spindelkonus MK/CM7
- Spindelaufnahme Camlock D1-8 (DIN 55029) CAMLOCK
- Spindelbohrung 80 mm
- Reitstock-Pinolenhub 124 mm
- Reitstockkonus MK/CM4
- Dreibackenfuttermass 250 mm
- Drehstahlmass max. Ø 25x25 mm
- Querschlitten-Hub 228 mm
- Oberschlitten-Hub 130 mm
- Dreh-Ø über Schlitten 254 mm
- Bereich Gewindesteigungen metrisch 0.5-20.0 mm
- Bereich Gewindesteigungen Zoll 72 - 1 5/8 TPI
- Bettbreite 340 mm
- Abmessung BxTxH 2462x1016x1220 mm

- Gewicht 2120 kg

Standard-Ausrüstung

- Planscheibe 300mm
- Aufspannscheibe 300mm
- 4-fach Stahlhalter
- Steh- und Mitlaufünette
- 2 mitlaufenden Spitzen MK1
- fester Spitz MK5
- Reduzierhülse MK5-MK3
- Gewindeschneideuhr